

---

# stuckart

## Spezialfahrzeuge

Stuckart Spezialfahrzeuge ♦ Geigerstr. 4 ♦ D-91088 Bubenreuth

Firma

♦ Geigerstr. 4  
D-91088 Bubenreuth  
Telefon +49 (0170) 7790597  
Telefax +49 (09131) 9260688  
Internet [www.stuckart.de](http://www.stuckart.de)  
E-Mail [info@stuckart.de](mailto:info@stuckart.de)  
Ust.Id.Nr. DE249995474

Bubenreuth, 2021

### Angebot für Mitsubishi Plateau mit 8 Fach Funk und Hubbrille

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend biete ich Ihnen an einen **Mitsubishi 7 C 18** Fuso an.

#### **Mitsubishi Fuso Canter**

Typ: 7C18 4X2

Radstand: 4300 mm

Baumuster: 46895812

Fahrerhaus: Comfort-Einzelkabine

Motorleistung: 129 kW (175 PS)

Lackierung: MB 0432 rapsgelb

#### **Fahrzeugausstattung:**

Fahrgestellausführung

>>> Canter Produktgruppencode

>>> Canter Generationencode

#### **Motor**

>>> Motor, R4, 129 kW (175 PS), 3500/min

OM3 Motorausführung, Euro VI OBD Step D, Canter

>>> Motor, Start-/Stopp-Anlage

VA6 Handfahrgeber Motordrehzahl

#### **Kupplung & Getriebe**

>>> Manuelles Schaltgetriebe

NQ7 Getriebenebenantrieb, 200 Nm, für Hydraulikpumpe

#### **Achsen & Aufhängung**

A86 Differentialsperre mit begrenztem Schlupf

>>> Achsübersetzung  $i = 4,875$

#### **Raeder & Reifen**

RR9 Ersatzradhalterung, doppelt gesichert

>>> Ersatzrad/Ersatzradfelge lose

RM5 Traktionsreifen, hinten

### **Rahmen & Rahmenanbauteile**

- CR8 Aufbauvorrichtungen
- >>> Haupttank 100 Liter
- OU3 AdBlue Tank Abdeckung
- >>> Stoßfänger, 3-teilig (Kunststoff/Stahl)

### **Bremsanlage**

- >>> Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
- >>> Scheibenbremse an VA und HA
- >>> ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung

### **Fahrerhaus Außen**

- >>> Comfort-Einzelkabine
- >>> Fahrerhaus, kippbar
- F62 Rückspiegel, beheizt
- VB5 Spiegelhalter verlängert, lange Ausführung
- >>> Zentralverriegelung, separater Funkfernbedienung
- >>> Wegfahrsperrung, mit Transponder

### **Fahrerhaus Innen**

- >>> Armlehne Fahrersitz
- SH6 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Horizontalfederung
- >>> Lenksäulenhalter verstellbar
- SA4 Airbag, Fahrer und Beifahrer
- >>> Bodenbelag Vinyl
- >>> Fensterheber für Fahrer-/Beifahrertür, elektrisch
- >>> Tachograf, digital 4.0 (2 Fahrer)
- >>> Instrumentenbeleuchtung, stufenlos regelbar
- OT9 Lichtwarnsummer (Umfang Scattolini)
- EF3 7" Touchscreen Radio, inkl. Apple CarPlay
- H07 Klimaautomatik
- >>> Ablagefach mittig, Instrumententafel
- >>> Ablagebox an Fahrerhausrückwand
- >>> Ablage, zwischen den Vordersitzen
- >>> Cupholder
- >>> Ablage über Windschutzscheibe, 1 Fach

### **Elektrik / Elektronik**

- EE9 Batterien, 2 x 12 V/100 Ah, wartungsfrei
- OT6 Batterieabdeckung, zweifach
- OV2 Vorbereitung für Batterietrennrelais 12V
- >>> Tagesfahrlicht, automatisch
- >>> Nebelscheinwerfer, Halogen
- >>> Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG
- >>> Notbrems-Assistenzsystem (AEBS)
- >>> Spurhalteassistent (LDWS)

### **Weitere Lieferumfänge**

- Y16 Feuerlöscher
- YA0 Wegfall der Reflektoren-Halterungen, am Rahmen
- YT7 Sicherheitspaket Canter inkl. Fußmatten

YT8 Ventilverlängerung  
C60 Kennzeichenhalter, vorne  
OT0 Mastercode Scattolini  
X31 Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet  
ZT4 Standardausstattung Bau  
XM1 Handbuch für digitalen Tachograf, deutsch  
XT3 Hinweisaufkleber Deutschland  
XU1 Schilder/Druckschriften, deutsch

### **Weitere Sachverhalte**

ZA1 Überführung ab Werk

### **Mit Hydraulischem Schiebeplateau – Aufbau Typ SST-V-3500**

#### **Plattform**

Abmessungen (außen): circa 6.300 x 2.400 mm

Die technische Tragfähigkeit beträgt 3.500 kg.

Die einzutragende Nutzlast ist immer vom jeweiligen Fahrgestell abhängig.

- 2 seitliche Führungen durch stabile Doppel- T- Träger unter der Plattform.
- Der Boden der Plattform besteht aus eng gekanteten Stahlsegmenten und zusätzlichen Versteifungen.
- Die Plattform hat eine geschlossene Außen Borde aus hochwertigen Stahlprofilen.
- Die Borde sind sehr gut als Werbefläche geeignet.
- In den Borden befinden sich Zurrpunkte zum Sichern der Ladung.
- 2 Rad Stopper (mehrfach verstellbar).
- Hecklaufrollen am Ende der Plattform.

#### **Umlenkrolle und Steckplätze**

- 1 Seilumlenkrolle (verzinkt, steckbar und verriegelbar) mit Schäkel.
- 2 Stück Umlenkrollensteckplätze in der Mitte der Seitlichen Borde montiert
- 3 Stück Umlenkrollensteckplätze im Heck der Plattform.

#### **Frontbügel**

- 1 formschöner Frontbügel.
- 2 Haltegriffe am Frontbügel mit Aufritten im Seitlichen Anfahrerschutz.

#### **Rahmenkonstruktion**

- Plateauhilfsrahmen bestehend aus einer Profilstahlkonstruktion mit eingeschweißten Querversteifungen.
- Am Hilfsrahmen befindet sich eine mechanische Blockade für das Schiebeplateau.
- Plateaukipprahmen bestehend aus einer Profilstahlkonstruktion mit eingeschweißten Querversteifungen.
- Kunststoffführungen (Verschleißteil) am Kipprahmen garantieren ein reibungsarmes Schieben der Plattform.

#### **Hydraulikanlage**

- 1 Hydraulikpumpe
- 1 hydraulischer Steuerblock.
- Lasthalteventile in allen Ölkreisläufen.
- Hydraulikschläuche, Hydraulikleitungen, Hydraulikverschraubungen.
- 2 Energieführungsketten.

### Hydraulikzylinder

- Alle Hydraulikzylinder sind doppelwirkend.
- 1 Schiebezylinder (zum Schieben der Plattform). Der Kippzylinder ist in der Mitte gelagert.
- 2 Kippzylinder (zum Kippen des Aufbaus).

### Lackierung

- Die Plateauborde und der Frontbügel sind einfarbig in RAL wie MB 0432 Rapsgelb lackiert.
- Alle Fugen sind mit Silikon abgedichtet.

### Verzinkung

- Das Plateau, der Hilfsrahmen und der Kipprahmen sind komplett feuerverzinkt.

### Stau- und Steuerkisten

- 1 abschließbare Steuerkiste
- 1 abschließbare Werkzeugkiste
- 1 abschließbare Werkzeugkiste

### Hydraulischer Windenschub

- Die Seilwinde kann fast über die gesamte Breite des Plateaus hydraulisch verschoben werden.
- 1 Kugelkopfanhängerkupplung für den Anhängertransport auf dem Windenschlitten montiert.

### Plateauwinde

- 1 planetengetriebene 4,5 t. Hydraulikseilwinde mit hydraulischer Bremse.  
(Die Seilwinde ist GS und CE - geprüft)
- 1 verzinktes Seilrollenfenster
- 1 Windenseil von circa 25 Meter mit Kausche und Sicherheitslasthaken.

### Hubbrille (2,0 Tonnen)

- 1 Hub- und Bergebrille (mit 1-Fach-Ausschub).
- Die technische Tragfähigkeit beträgt 2.000 Kg voll ausgeschoben.
- Die zwei Brillenelemente sind umklappbar und seitlich verschiebbar.
- 2 Hydraulikzylinder zum Heben und Senken der Hubbrille.
- 1 Zylinder zum Ein und Ausfahren des Schüblings.
- 2 Sperrstangen mit Sicherungsring und Sicherungssplint für die Hubbrille.

### Funkfernsteuerung

- Funkvorbereitung für eine 8 Kanal-Funkfernsteuerung.
- 8 Kanal-Funkfernsteuerung bestehend aus einem Empfänger und einem Handsender.

Windenseil	rein / raus
Winde verschieben	rechts / links
Plateau schieben	rein / raus
Plateau kippen	auf / ab

### Kugelkopfkupplung

- Kugelkopfanhängerkupplung 3.500 kg
- Anhängerelektrik Steckdose 12 V
- Hinweis: Die Zugkraft ist abhängig vom zulässigen Gesamtgewicht des Fahrgestells und dem D-Wert der Anhängerkupplung.

---

# stuckart

## Spezialfahrzeuge

### Beleuchtung

- 1 LED-Lichtbalken
- 2 Arbeitsscheinwerfer (LED) am Frontbügel.
- 2 Arbeitsscheinwerfer (LED) am Heck des Aufbaus.
- 2 Blitzleuchten nach hinten am Flyer montiert
- 2 Blitzleuchten nach hinten an den Rückleuchten montiert
- Kabel für Frontblitzer vorne verlegt und geschaltet

### Seitlicher Unterfahrschutz

- seitlicher Unterfahrschutz geschlossen anpassen

### Zubehör

- 1 Schaufel und 1 Besen mit Halterungen.
- 2 Mülleimer mit Halterungen.
- 12 V Fremdstartanlage seitlich rechts montiert

### CE - Ausrüstung

- Not-Aus-Taster im Steuerkasten.
- Anti-Rutsch-Beschichtung auf dem Plateau. (Teilbeschichtung).
- Aluminium Tränenblech auf der Plateauborde und den Auftritten.

### Montage

- 1 fachmännische Montage des Aufbaus auf Ihr angeliefertes Fahrgestell.
- Anschließen der elektrischen Anlage.

### Preis Netto

64.900,-- €

### Zuzüglich

- **Überführungs-, Versand- und Transportkosten**
- **Fahrtenschreiberprüfung**
- **TÜV / DEKRA Abnahme (Deutschland)**

- ✓ Irrtum und Schreibfehler sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
- ✓ Die Annahme des Angebotes erfolgt erst nach schriftlicher Auftragsbestätigung.
- ✓ Bei Inlandsgeschäften: Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- ✓ Bei EU-Auslandsgeschäften: Die Lieferung erfolgt steuerfrei gem. Umsatzsteuergesetz auf Basis innergemeinschaftlicher Lieferung unter Angabe der Umsatzsteuer- ID Nr.
- ✓ Preisbindung: Festpreis in Euro
- ✓ Lieferung: nach Vereinbarung (bei vollständiger Bezahlung Anlieferung möglich)
- ✓ Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum
- ✓ **Lieferzeit: nach Absprache**
- ✓ Es gelten unsere AGB – Einzusehen unter: [www.gebrauchte-abschleppwagen.de](http://www.gebrauchte-abschleppwagen.de)
- ✓ **Garantie: 1 Jahr ab Auslieferung**
- ✓ **Zahlbar: sofort nach Bereitstellungsanzeige und ohne Abzug**
- ✓ Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung bleiben vorbehalten

[www.abschleppwagen.info](http://www.abschleppwagen.info)